Accesorio para auto eléctrico

Model: **AK-EC-18**

Código de producto	AK-EC-18
Tipo de producto	Accesorio para auto eléctrico
Agujero para candado	Si
Tensión de alimentación	110-250 V / 50/60 Hz
Numero de fases	1 fase
Corriente máxima	16 A
Potencia máxima	3.8 kW
Conexión a tierra	Si
Resistencia al fuego	UL94V-0
Clasificación del IP	IP54
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Longitud del cableado	5 m
Conector del cable #1	CEE 7/7
Conector del cable #2	Conector hembra Type 1 (J1772)
Conectores chapados	Plata
Material del cable	Cobre
Calibre del cable	3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2
Material de aislamiento	TPE
Materiales	ABS
Color del producto	Azul
Pantalla	Si
MTBF	10000 h
Temperatura	-30 / +50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	390 x 390 x 90 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	430 x 400 x 100 mm
Peso neto	1.74 kg
Peso bruto	2.36 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Accesorios incluidos	Bolsa protectora
Código EAN	5901720139443
Garantía	24 meses

Descripción

El **Akyga® AK-EC-18** es un **cargador monofásico para coches eléctricos**. Permite cargar vehículos con un **conector de tipo 1** utilizando una toma eléctrica doméstica estándar. El cargador EV está equipado con un **enchufe Schuko** (CEE 7/7). Esta norma se utiliza en la mayoría de los países europeos, lo que convierte al cargador en una solución práctica y universal para los usuarios de vehículos eléctricos antiguos o importados del extranjero.
Además, el cargador de coche eléctrico AK-EC-18 tiene un **cable de 5 metros**. Proporciona una gran flexibilidad a la hora de conectar el vehículo para cargarlo. Combinado con el diseño compacto del cargador, este dispositivo es el soporte ideal para los propietarios de coches eléctricos.
El corazón del cargador es la **ControlBox**, fácil de usar, que supervisa y muestra los parámetros de carga actuales en una **pantalla LCD**. Esto incluye datos como la corriente de carga, el voltaje, la potencia, la energía consumida, la temperatura del cargador y el tiempo de carga. Además, el usuario puede ajustar la potencia de carga seleccionando uno de los valores de corriente disponibles (8 A, 10 A, 13 A, 16 A), con una potencia de carga máxima que alcanza los 3,8 kW.
El cargador también está equipado con **protecciones integrales** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), que protegen de daños tanto al dispositivo como a la batería del coche. Además, hay un asa en la carcasa que permite colgar el cargador de forma práctica, por ejemplo, en el garaje.