Cargador de batería

Model: **AK-BC-01**

Código de producto	AK-BC-01
Tipo de producto	Cargador de batería
Tensión de alimentación	110-240 V / 50/60 Hz
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Ninguno (clase de protección II)
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector de alimentación	IEC C8
Longitud del cableado	0.5 m
Parámetros de potencia	AA 1.2 V DC 1800mA, AAA 1.2 V DC 900mA
Materiales	ABS
Color del producto	Plata
Color de retroiluminación	Verde
Pantalla	LCD
Temperatura	0 - 35 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	109 x 68 x 29 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	205 x 139 x 45 mm
Peso neto	156 g
Peso bruto	239.2 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Accesorios incluidos	Cable IEC C7 0.5 m
Código EAN	5901720132741
Garantía	24 meses

Descripción

AK-BC-01 este moderno cargador Akyga® ofrece una solución universal para la carga de pilas de dos tamaños: **AA (R6) y AAA (R03)**.
La alta calidad de este práctico cargador de pilas le permite la carga simultánea de hasta 8 pilas con control individual de cada pila. Permite la carga rápida (1-5 horas) de una a ocho pilas. Con unos canales completamente independientes, las pilas a cargar pueden tener diferentes tamaños, capacidades, y también pueden provenir de diferentes fabricantes. La función distinguida del cargador es la de regenerar las pilas antiguas o totalmente descargadas. La unidad detecta una caída de voltaje en la pila por debajo de 0.9V y restaura el voltaje correcto (1,2 - 1,25V). Como resultado, incluso las pilas que muestran un nivel mínimo de carga pueden volver a utilizarse de manera habitual.
El cargador está equipado con todas las garantías de seguridad necesarias, a las que se suman garantías adicionales para proteger contra:

- efectos de la sobrecarga y cortocircuitos
- sobrecarga de las pilas
- sobrecalentamiento de las pilas (60° C)
- inserción de pilas erróneas/dañadas o en polarización equivocada (desconexión de la carga).

El cargador es para baterías de Ni-MH.
El kit incluye un cargador de 8 x AA/AAA y un cable de alimentación con una longitud de 0.5 m.