Cargador de batería

Model: **AK-BC-02**

Código de producto	AK-BC-02
Tipo de producto	Cargador de batería
Tensión de alimentación	110-240 V / 50/60 Hz
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector de alimentación	IEC C8
Longitud del cableado	0.5 m
Parámetros de potencia	2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150 mA x 2 (or 4,6,8)
Materiales	ABS
Color del producto	Gris
Temperatura	0 - 35 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	173 x 90 x 29 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	245 x 140 x 46 mm
Peso neto	164.3 g
Peso bruto	246.2 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Accesorios incluidos	Cable AK-RD-01A
Código EAN	5901720132758
Garantía	24 meses

Descripción

El cargador Akyga® AK-BC-02 es una solución universal para cargar dos tipos de baterías: AA (R6) y AAA (R03).
Un práctico cargador de alta calidad que permite la carga simultánea de hasta 8 baterías en pares de dos enlaces. Permite una carga rápida (1-5 horas). Gracias a los canales independientes, las baterías recargadas pueden tener diferentes tamaños, capacidades y también pueden venir de diferentes fabricantes. El estado de carga se señaliza mediante 4 diodos LED, que en el proceso de carga brillan en rojo brillante y después de la carga brillan en color rojo pálido.
El cargador está equipado con todas las garantías de seguridad necesarias, a las que se suman garantías adicionales para proteger contra:

- efectos de la sobrecarga y cortocircuitos
- sobrecarga de las pilas
- sobrecalentamiento de las pilas (60° C)
- inserción de pilas erróneas/dañadas o en polarización equivocada (desconexión de la carga)

El cargador es para baterías de Ni-MH.
Se incluye con el dispositivo un cable de alimentación con una longitud de **0.5m**.