Suministro de energía universal

Model: **AK-NU-12**

Código de producto	AK-NU-12
Tipo de producto	Suministro de energía universal
Serie	Universal
Tensión de alimentación	110-240 V / 50/60 Hz
Consumo de energía	< 1 A
Eficiencia	> 80 %
Voltaje de salida	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Regulación automática del voltaje de salida	Si
Amperaje de salida	max. 3.5 A
Conector de salida	K2H - 18.5V/19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K4 - 19V 5.5x3.0 mm + pin, K5 - 19V/20V 5.5x2.5 mm, K6 - 19V 5.5x1.7 mm, K15D - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K17 - 18.5V/19.5V 4.8x1.7 mm
Potencia máxima	65 W
Entrada de alimentación	IEC C8
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Si
Arranque suave	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector USB	Ninguno
Cable de alimentación incluido	Si
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
Pantalla	Ninguno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	95 x 49 x 27 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	190 x 92 x 38 mm
Peso neto	322.5 g
Peso bruto	371.5 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720134905
Garantía	24 meses

Descripción

Akyga® AK-NU-12 es **una fuente de alimentación universal para varios tipos de notebooks** con alimentación en el rango de **18.5V / 19V / 19.5V / 20V** y un máximo de **65W**, con un **conjunto de 6 enchufes intercambiables diferentes**. Los enchufes difieren entre sí en las dimensiones internas y externas y en la presencia del pin. Este tipo de solución se recomienda especialmente para las personas que desean suministrar varios modelos de computadoras portátiles de diferentes marcas, sin tener que cargar y llevar muchas fuentes de alimentación diferentes. Si es necesario, para hacer coincidir la fuente de alimentación con una gama de productos completamente diferente, todo lo que tiene que hacer es cambiar el enchufe.
El voltaje de salida se ajusta automáticamente después de conectar el enchufe seleccionado. El cable del adaptador de corriente está equipado con un núcleo de ferrita de alta calidad que previene y protege los dispositivos de cualquier posible corriente de modo y ruido de alta frecuencia. Un conjunto de protectores (OVP, OTP, OPP, SCP y OCP) garantiza un trabajo totalmente seguro y estable de ambos dispositivos y la fuente de alimentación. **La tecnología de arranque suave** proporciona seguridad adicional para el equipo, que neutraliza el impacto del primer golpe de corriente durante el arranque del dispositivo.
El conjunto de seis enchufes intercambiables incluye:

- K2H - 18.5 V / 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- K4 - 19 V 5.5x3.0 mm + pin
- K5 - 19 V / 20 V 5.5x2.5 mm
- K6 -19 V 5.5x1.7 mm
- K15D - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- K17 - 18.5 V / 19.5 V 4.8x1.7 mm

El conjunto incluye un cable de alimentación de **1.5 m**. Todas las fuentes de alimentación de **Akyga** están empacadas en **Ecobox** amigable con el medio ambiente.
Le recomendamos que use nuestro **buscador de fuente de alimentación portátil.**