Central eléctrica portátil

Model: **AK-PS-04**

Código de producto	AK-PS-04
Tipo de producto	Central eléctrica portátil
Número total de conectores USB	3 uds
Voltaje de salida de DC	5 - 20 V
Voltaje de salida de CA	230 V / 50 Hz
Duración del ciclo de la batería	1000 veces, DOD>80%
Capacidad de la batería	461 Wh / 20.8 Ah
Tipo de Batería	Li-ion 22.2 V
Potencia máxima	600 W
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
UVP	Si
Tensión de salida DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x conector de encendedor: 12 V / 10 A
Tensión de salida USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Tensión de salida USB-C	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Color del producto	Negro
Pantalla	Si
Temperatura	0°C - 40°C
Tamaño del producto (L x AN x AL)	293 x 165 x 230 mm
Peso neto	7 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad RoHS	Si
Accesorios incluidos	Adaptador CA/CC, Cable de alimentación
Código EAN	5901720139078
Garantía	24 meses

Descripción

La central eléctrica móvil Akyga® AK-PS-04 es una fuente de alimentación portátil de emergencia, perfecta para situaciones en las que no se dispone de acceso a la red eléctrica o durante un apagón. Puede alimentar tanto pequeños dispositivos portátiles como dispositivos que requieren mucha más energía, como neveras de camping y máquinas CPAP. Esto la convierte en la compañera ideal para cualquier viaje al aire libre.
La estación de alimentación portátil tiene **tres puertos USB,** incluido uno de tipo C, **dos tomas de CC de 5,5x2,1 mm**, una **toma de mechero de 12 V** y **dos tomas de CA**, lo que permite alimentar hasta 8 dispositivos simultáneamente. Además, en la parte frontal de la estación hay una pantalla LCD. En ella se muestra la información más importante sobre el funcionamiento del aparato. En la pantalla se puede leer, entre otras cosas, el nivel actual de la batería y el tiempo restante de autonomía/carga.
La estación de energía se puede cargar mediante un cargador USB-C PD3.0, una fuente de alimentación de 120 W o paneles fotovoltaicos.