Suministro de energía universal

Model: **AK-ND-82**

Código de producto	AK-ND-82
Tipo de producto	Suministro de energía universal
Tensión de alimentación	100-240 V / 50/60 Hz
Consumo de energía	max. 1.5 A
Eficiencia	> 85 %
Voltaje de salida	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W)
Longitud del cable de salida	1.8 m
Potencia máxima	90 W
Entrada de alimentación	CEE 7/16 (Europlug)
Interruptor mecánico	Ninguno
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector de alimentación	USB type C
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
Pantalla	Ninguno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	76 x 89 x 29 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	243 x 106 x 40 mm
Peso neto	156 g
Peso bruto	209 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720133984
Garantía	24 meses

Descripción

El adaptador de corriente USB-C Akyga® AK-ND-82 se ha creado para cargar de forma rápida y eficiente una amplia gama de dispositivos electrónicos. La aplicación del **estándar USB-C** significa que el adaptador de corriente ofrece usos versátiles, desde portátiles hasta smartphones y tabletas. Su principal característica es la compatibilidad con la **tecnología PD 3.0 (Power Delivery 3.0)**, que permite a la fuente de alimentación adaptarse dinámicamente a las necesidades del dispositivo conectado. Gracias a ello, la fuente de alimentación puede suministrar un rango de tensión de 5 a 20 V y una corriente de 3 a 4,5 A, garantizando una carga rápida y segura incluso de los dispositivos más exigentes.
La innovación de este modelo destaca por el uso de la **tecnología de nitruro de galio (GaN)**. Esta moderna solución permite reducir el tamaño del dispositivo manteniendo sus altas prestaciones. El cargador de **red de 90 W** es, por tanto, compacto y ligero, lo que lo convierte en una opción ideal para uso frecuente.